



ESTADO DE SANTA CATARINA

**Prefeitura Municipal de Rancho Queimado**

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000  
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –  
e-mail: [pmrq@intergate.com.br](mailto:pmrq@intergate.com.br)  
CNPJ 82.892.357/0001-96

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**PROJETO DE CONSTRUÇÃO GALPÃO  
MORANGO.**

**1- APRESENTAÇÃO**

Esse memorial tem como finalidade descrever a execução do projeto de construção do Galpão Morango.

O projeto foi baseado na necessidade do município. Pava eventos e outras atividades no município.

**2 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**

É obrigação da empresa contratada para a execução das obras os serviços descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. Para qualquer serviço mal executado, o Engenheiro fiscal da Prefeitura terá o direito de modificar, solicitar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo para conclusão da obra.

**3 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

**4 – FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da obra será efetuada pela Prefeitura de Rancho Queimado.



ESTADO DE SANTA CATARINA

## **Prefeitura Municipal de Rancho Queimado**

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000  
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –  
e-mail: [pmrq@intergate.com.br](mailto:pmrq@intergate.com.br)  
CNPJ 82.892.357/0001-96

### **5 – PLACA**

A placa deverá ser confeccionada e ser fixada em local apropriado e bem visível.

### **6 – INFRAESTRUTURA**

A fundação será do tipo sapata na edificação Galpão.

### **7 – SUPRAESTRUTURA**

O Galpão será construído com pilares em concreto armado, moldado in loco. Na parte superior dos pilares serão instalado/montado tesouras metálicas, sobre as tesouras as terças metálicas e sobre as terças as Telhas de metálicas.

Será executada estrutura metálica para todo o telhado da construção, o qual deverá ter capacidade para suportar cobertura metálica de 0,5 mm.

### **8 – COBERTURA**

A estrutura do telhado deverá seguir o projeto e será executada com perfis metálicos de primeira qualidade. As emendas serão sempre sobre os apoios.

As soldas deverão ser executadas em superfície plana e limpa, sem qualquer tipo de sujeira e/ou poeira.

Telhas e cumeeiras: A cobertura será executada com telhas metálica de 0,5mm, apresentando inclinação especificada em projeto, com cumeeira de metálica, que deverá ser fixada com parafuso autobrocante com vedação em borracha para evitar vazamentos.



ESTADO DE SANTA CATARINA

## **Prefeitura Municipal de Rancho Queimado**

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000  
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –  
e-mail: [pmrq@intergate.com.br](mailto:pmrq@intergate.com.br)  
CNPJ 82.892.357/0001-96

### **9 – CALHAS**

As calhas serão executadas conforme o projeto. Serão executadas em chapa de aço/galvanizado 0,5mm

As descidas será executada com tubos e conexões de PVC de 100 mm, conexões e abraçadeiras, para fixação das calhas de tubos de descidas.

### **10 – PINTURA**

Todas as estrutura metálica deverão ser convenientemente limpas e lixadas antes de de receber fundo preparador e pintura.

Os trabalhos de pintura só poderão ser iniciados quando a superfície a ser pintada estiver totalmente seca e limpa.

Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver seca, convindo observar-se um intervalo de no mínimo 24hs entre as duas demãos sucessivas e/ou conforme orientação e instruções do fabricante.

As tintas só serão afinadas ou diluídas com solventes apropriados, e de acordo com as instruções do fabricante.

Na estrutura metálica será aplicada tinta compatível de boa qualidade sobre fundo preparador.

### **11 - LIMPEZA DA OBRA**

A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.

---

**ALINSON ALOÍSIO S DE BRITTO**  
Engenheiro Civil - CREA/SC 166706-1